

Technisches Merkblatt

TOP SEAL Ultra-Leicht Füllspachtel

Stand: APRIL 2006

Seite 1 von 2

Beschreibung

TOP SEAL Ultra-Leicht Füllspachtel ist ein gebrauchsfertiger und problemlos zu verarbeitender Füllspachtel auf Polystyrenebasis. Völlig ohne Volumenschwund lassen sich Löcher, Unebenheiten und Risse im Innen- und Aussenbereich ganz einfach füllen. Nach Trocknung schleif- und überstreichbar. Eine schnelle und einfache Reparatur zur Malervorbereitung von Decken und Wänden. Selbst größere Löcher und Risse lassen sich in einem Arbeitsgang ausbessern. Nach Aushärtung super-weiss mit glatter Oberfläche.

Anwendungsgebiete

TOP SEAL Ultra-Leicht Füllspachtel ist ideal zur Reparatur von Gipswänden, Putz, Stein, Ziegel, Holz etc.

Produkteigenschaften

- * lösungsmittelfreier Füllspachtel auf Polystyrenebasis
- * überstreichbar und schleifbar
- * superglatt und sehr leicht
- * alterungsbeständig
- * kein Reißen oder Verklumpen

Technische Daten

Dichte	0,75 ± 0,05 g/ml
Verarbeitungszeit	15 Minuten
Durchhärtungszeit*	4 mm/Tag
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 80°C

* 23°C/50% rel. LF

Nirlat Deutschland, Martin Schönewolf
Fulinpachstr. 10, D-83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08066-884-875
Fax: 08066-884-994

Mail: info@nirlat-germany.de

www.nirlat-germany.de

Technisches Merkblatt

TOP SEAL Ultra-Leicht Füllspachtel

Stand: APRIL 2006

Seite 2 von 2

Verarbeitung

Für ein sehr gutes Ergebnis alle losen Teile mit einem Spachtel aus dem auszufüllenden Bereich entfernen. Die Oberflächen müssen staubfrei, sauber u. trocken sein.

Den Füllspachtel in der Packung gründlich umrühren. Die Füllmasse mit einem Spachtel von oben in Richtung der unteren Ecken ins Loch füllen. Die Masse anpressen und glätten und nach 1 Stunde (wenn Füllmasse trocken ist) die überstehenden Teile glattschleifen. Oberfläche muss glatt und ohne Überstände sein. Werkzeuge mit sauberen & trockenen Schwamm reinigen.

Anwendungseinschränkungen:

Nicht für dauernd bewässerte Oberflächen geeignet.

Reinigung und Lagerung:

Werkzeuge mit Wasser reinigen, bevor Spachtel aushärtet

Lagerung und Haltbarkeit

12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei trockener und kühler Lagerung.

Verpackung / Farben

700 ml Becher

Weiss

Nirlat Deutschland, Martin Schönewolf
Fulinpachstr. 10, D-83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08066-884-875
Fax: 08066-884-994

Mail: info@nirlat-germany.de

www.nirlat-germany.de